



WANDBEKLEDING	DAKBEKLEDING

### TOEPASSING

Buitenplaat voor geïsoleerde dubbele wand (met binnendoos)

Horizontale of verticale wandbekleding

Dakbekleding

### STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT	KLEUR	DIKTE
Polyester silicone 25μ	RAL 9010, 9002, 1015, 6011, 5008, 8012, 7035, 7012, 7016, 9006, 9007 *	0,75 mm
PUR (Ultra 60μ)	RAL 9006, 9007, 7016 *	0,75 mm
Beschermfolie	Noodzakelijk bij Polyester 25μ en PUR (Ultra 60μ) <b>MEERPRIJS</b>	



### OPMERKINGEN

Instelkosten	Bij bestellingen van minder dan 100 m <sup>2</sup>	
Minimum afname	Per kleur / dikte / lengte	3 platen
Minimum lengte		1500 mm
Maximum lengte		10000 mm

\* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt, **zie kleurenkaart**.

## STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	MAXIMAAL VELDMOMENT	MAX. STEUN-PUNT MOMENT	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m <sup>2</sup>	kg.m	kg.m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	kg
<b>0,75</b>	8,13	207	207	25	11,09	1364

## OVERSPANNINGSTABEL

BELASTING kg/m <sup>2</sup>	DIKTE mm	GORDINGAFSTAND m				GORDINGAFSTAND m			
		DOORBUIGING				DOORBUIGING			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
<b>60</b>	0,75	3,55	3,25	3,00	2,80	4,75	4,30	4,00	3,80
<b>80</b>	0,75	3,25	2,95	2,70	2,55	4,30	3,95	3,65	3,45
<b>100</b>	0,75	3,00	2,70	2,55	2,40	4,00	3,65	3,40	3,20

! Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m