

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

| NOMINALE DIKTE | GEWICHT | MAXIMAAL VELDMOMENT | MAX. STEUN-PUNT MOMENT | I | W | OPLEGREACTIE |
|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| mm | kg/m ² | kg.m | kg.m | cm ⁴ | cm ³ | kg |
| 0,60 | 5,75 | 81,00 | 81,00 | 15,50 | 4,34 | 1097 |
| 0,75 | 7,18 | 96,40 | 96,40 | 18,40 | 5,17 | 1500 |

OVERSPANNINGSTABEL *

| BELASTING | DIKTE | GORDINGAFSTAND | | | | GORDINGAFSTAND | | | |
|-------------------|-------|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| | | m | | | | m | | | |
| kg/m ² | mm | DOORBUIGING | | | | DOORBUIGING | | | |
| | | L/150 | L/200 | L/250 | L/300 | L/150 | L/200 | L/250 | L/300 |
| 75 | 0,60 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| | 0,75 | 2,67 | 2,67 | 2,59 | 2,44 | 3,27 | 3,27 | 3,16 | 2,98 |
| 100 | 0,60 | 2,28 | 2,28 | 2,24 | 2,11 | 2,67 | 2,69 | 2,69 | 2,58 |
| | 0,75 | 2,67 | 2,55 | 2,37 | 2,23 | 2,92 | 2,92 | 2,90 | 2,73 |
| 125 | 0,60 | 2,28 | 2,25 | 2,09 | 1,97 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,40 |
| | 0,75 | 2,54 | 2,38 | 2,21 | 2,08 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,54 |

! Meest aangewezen gordingafstand: tussen 1,00 m en 1,50 m

* Gebaseerd op rapport Veritas N° GEN1/010305L 01